



PM7001-8 Specification and Parameter



ماتریس کنترلر دیجیتال، ویدئوال با دقت HD
قابلیت نمایش همزمان ۱۶ دوربین HD و D1^{۶۴}
تعداد ورده ۱ پورت DVI
تعداد خروجی ۸ پورت DVI

HD Digital Matrix Controller



تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نیش کوچه ویدا، پلاک ۱۲۰
کدپستی: ۱۵۵۳۷۱۳۳۱۳ / تلفن: ۰۲۶۵۴۵۶۷۸ / تلفکس: ۰۲۶۵۴۵۲۴

NO. 120, Corner of Vida Alley, Khoramshahr Ave.
Tehran-Iran. Code:1553713313
Telefax: +9821 88736571-88504524

Specification and parameter

Interface parameter

DVI input	1 CH DVI-I
DVI output	8 CH DVI-I
Audio input	
Audio output	4 CH
Alarm output	support
USB ^{2,3}	support
RS ²³²	support

video parameter

network video decoding	H.264、MPEG4；
network video input	1.0A.P、1.0A.I、V2.P、D1；
DVI INput resolution	024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz 1920×1080P@60Hz、1920×1080I@60Hz 1920×1080P@50Hz、1920×1080I@50Hz
DVI output resolution	1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz、 1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz
Segmentation display video decode and display	I se es risupport cascading function, 9 devices cascading for maximum 16 CH 1080P
monitor split and display	Support 1/4/9/16 windows display maximum 2x2 screens@1080P maximum 3x3 screens@720P maximum 4x4 screens@D1
OSD information	Supports Chinese/English OSD character superposition Time display, Monitor No. display Support titles overlaying, Maximum 16 titles overlay in one screen, maximum 40 characters per title Alarm information display

دستگاه دیکودر ماتریسی تحت شبکه



Audio parameter

audio CODEC	G.711, G.726, ADPCM Audio encode/decode.
Open/Mute	support global setting, or quick operation in one channel
audio input	1ch audio encode, turn on/off for Audio input.

Management and maintenance

Basic application	Multi-user login/logout, Maximum supports 72 users online at same time. Supports video switching and controlling. Support Segmentation display mode management Automatic inspection, setting and call. Supports rollback playing.
System management and configuration	Support web configure, configuration upload and reload. SDK available. operation permission setting and management
System maintenance	system log; fault detect and report; support online update

Other

Time synchronization	have internal RTC function, support automatic time synchronization while cascading; provide standard interface, and synchronize the time server in the system
Alarm input	support network alarm message input
Alarm output	2ch alarm relay out and network alarm output.
Alarm process	provide manual or auto alarming event processing modes
Power	AC 220~110V 24W
Device operating temperature	-40~55°C
Device operating humidity	10%~90%
mechanical structure	1U

تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نیش کوچه ویدا، پلاک ۱۲۰
کدپستی: ۱۵۵۳۷۱۳۳۱۳ / تلفن: ۰۲۶۴۵۷۸۸۷۳ / تلفکس: ۰۲۶۴۵۷۸۸۵۰

AMOUNT

NO. 120, Corner of Vida Alley, Khoramshahr Ave.
Tehran-Iran. Code:1553713313
Telefax: +9821 88736571-88504524

www.amout.com
sales@amout.com

eyevision


SeeTec

infinitus





Net client All-in-one software

Allows the user to graphically configure the Video wall and discover the IP cameras present on the local area network .



دستگاه دیکودر ماتریسی تحت شبکه



تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نیش کوچه ویدا، پلاک ۱۲۰
کد پستی: ۱۵۵۳۷۱۳۳۳۱۳
تلفن: ۰۸۸۷۳۶۵۷ / تلفکس: ۰۴۵۲۴



AMOUNT

NO. 120, Corner of Vida Alley, Khoramshahr Ave.
Tehran-Iran. Code:1553713313
Telefax: +9821 88736571-88504524

www.amout.com
sales@amout.com